

SYNERGICZNA SPAWARKA INWERTOROWA DIGIMIG 200 SYNERGIC

Synergiczna spawarka DIGIMIG 200 SYNERGIC to innowacyjne urządzenie przeznaczone do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift, oraz MIG/MAG. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Spawarka umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun (SG) z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego.

Cyfrowe sterowanie pozwala na łatwą regulację parametrów, charakterystyki i dynamiki łuku. Zastosowanie w spawarce ustawień synergicznych dla stali zwykłej oraz stopów aluminium znacznie upraszcza jej obsługę i pozwala na użytkowanie przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów.

Podczas spawania metodą MMA istnieje możliwość regulacji funkcji ARC FORCE, HOT START oraz włączenie/wyłączenie funkcji ANTI STICK i VRD.

Urządzenie posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jego wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry.

W komplecie znajdują się uchwyt MIG, przewód masowy i przewód elektrodowy.



Wyposażenie standardowe:





DIGIMIG 200 SYNERGIC	
Napięcie zasilania	230V 50Hz
Maksymalny pobór mocy	6,6 kVA
Znamionowy prąd spawania /cykl pracy	MIG: 200A / 45%; MMA: 180A / 60%; TIG: 180A / 60%
Zakres regulacji prądu spawania MIG	30 – 200 A
Zakres regulacji prądu spawania MMA	20 – 180 A
Zakres regulacji prądu spawania TIG	10 – 200 A
Zakres regulacji napięcia spawania (MIG)	17,5 – 24,7 V
Zakres regulacji prędkości podawania drutu:	2 – 15 m/min
Zakres regulacji indukcyjności	-10 – +10
Czas upalania drutu	0 – 10 s
Prędkość dojazdowa podajnika	0 – 10
Korekcja napięcia spawania	-5 – +5 V
Zakres regulacji funkcji ARC FORCE (MMA)	0 – 10
Zakres regulacji funkcji HOT START (MMA)	0 – 10
Średnice szpuli z drutem	100mm, 200mm
Maksymalny pobór prądu	33 A (MIG) 33 A (MMA) 24 A (TIG)
Masa (bez osprzętu)	13 kg
Wymiary	480 x 210 x 330 mm
Nr katalogowy	7812298