

P4 - 2500

START BOOSTER

12V

AGM

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA LED

Przycisk TEST pozwala łatwo sprawdzić poziom naładowania boostera oraz przetestować alternator pojazdu.



Model
P4-2500

Napięcie (V)
12V

Szczytowy prąd rozruchu (A)
2500

Liczba akumulatorów
1

Lokalizacja bezpiecznika
Czerwony zacisk

Bezpiecznik (A)
500

Wymiary urządzenia (cm)
31x36x14

Przekrój przewodów (mm²)
25

Długość przewodów (cm)
169

Waga urządzenia (kg)
11,3

Napięcie ładowania (V)
14,4

Prąd ładowania (A)
3

Rodzaje pojazdów



PRZEWODY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Przewody z plecionki miedzianej są wyjątkowo trwałe i ograniczają straty do minimum, zapewniając najwyższą moc rozruchową.

WZMOCNIONA OBUDOWA ABS

Wzmocniona konstrukcja wewnętrzna zapewnia solidność i trwałość obudowy.

Dystrybutor :
Badek FW
Parkowa 17B
55-080 Mokronos Dolny
www.badek.pl



LEMANIAENERGY®
Switzerland +